

Rutil - Asit Örtülü Karışık Tipte Elektrod

TS 70


Özelliği :

Yüksek akım taşıma kapasitesine sahip ,hızlı ergiyen kalın rutil asit örtülü karışık tipte , gemi ,araç ,kazan ve boru yapımı çelik kaynağında kullanılan yüksek performanslı bir elektroddur. Kaynak dikişi yüksek çekme dayanımına sahiptir. Dar açılı ve köşe kaynak ağzlarında cüruf kalkışı çok kolaydır. Pürüzsüz kaynak dikişi elde edilir.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Stok Kodu	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
101 001	TS 70	2,50 x 250 mm	8/40 kg
101 002	TS 70	3,25 x 450 mm	8/40 kg
101 003	TS 70	4,00 x 450 mm	8/40 kg

Standart Uluslararası Semboller :

EN ISO 2560-A: E 38 2 RA 13
DIN EN 499: E 38 2 RA 13;
DIN 1913: E 43 33 AR 7;
AWS/ASME SFA-5.1: E 6020

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

S 185 - S 355, P 295 GH, P 235, P 265;
P 235 - P 355, L 210 - L 360,
S 8(P) 275 - S (P) 355;
GP 240 R; St 33 - St 52-3; 17 Mn 4;
St 35.8;
St 45.8; StE 255; A; B; D; E, GS - 38;
GS - 52;
H I; H II; St 37,4 - St 52.4;
StE 210.7 (TM) - StE360.7(TM);
StE 285-StE 355;
GS - 45

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 380 Mpa
Çekme Dayanımı: 470 – 600 MPa
Uzama : > 20 %
Darbe Dayanımı: 100 J (+ 20 °C)
60 J (- 20 °C)