

## İnce Saç Elektrodu

## TS 177

## Özelliği :

Rutil-selülozik tipte özel ince saçlar için geliştirilmiş bir birleştirme çubuk elektrodudur.Örneğin taşıt tamirinde v.b.Kirlenmiş yüzeyden bile çok basit ark alır.Ark kaynak alışı pürüzsüz, cürufsuz kaynak dikliği oluşmasını sağlar.Kaynak hızlı katılaştığından , cüruf oluşturmaz, bu yüzden dik kaynaklar ( yukarıdan aşağı - aşağıdan yukarı ) mükemmel olur. TS 177 her kaynak pozisyonuna uygundur.

## Kaynak Pozisyonu :



## Akım Cinsi / Akım Kutpu :



İnce saçlar için çok özel



Stok Kodu	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
101 771	TS 177	1,60 x 300 mm	5/25 kg
101 772	TS 177	2,00 x 300 mm	5/25 kg
101 773	TS 177	2,50 x 350 mm	5/25 kg

## Standart Uluslararası Semboller :

DIN EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11

AWS A 5.1: E 6013

## Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Unlegierte Baustähle: St 33-1, ST37-2, ST44-2, ST50-2

Kesselbleche: HI , H II, 17 Mn 4;

Rohrstähle: ST 35.8, ST 45.8;

Schiffbaustähle: A, B

## Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : &lt; 400 Mpa

Çekme Dayanımı: 510 – 580 MPa

Uzama : &gt; 22 %

Darbe Dayanımı: 64 J (+ 20 °C)

