

Bilinmeyen Döküm Maddeleri için Özel Tamir Bakım Elektrodu

GS 35 „Multicast“

Özelliği :

Farklı, bilinmeyen veya zor kaynatılan dökme demir parçalarının problemleri tamir ve onarım işlerinde kullanılır. Çok iyi erir. Kendini ana malzeme ile çok iyi bağlar. Kaynak dikisi ço iyi işlenir. Çok iyi mekanik kalite değerleri vardır.

Uygulama Alanları :

Kır dökme demir, temper dökme demir veya sfero dökme demirin tamir kaynağında uygulanır. Motor blokları , pompa parçaları , yağ soğutucuları , eilen, Ökühler, eksoz dirseklerinde kullanılır.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Uluslararası standart Sembolleri :

DIN 8573: E NiCu-BG 11,
AWS A 5.15: E Ni Cu-B

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 300 Mpa
Çekme Dayanımı: 400 Mpa
Uzama : % 15
Sertlik : 165 HB



Reparaturschweißen leicht gemacht



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
133 500 25	GS 35 „Multicast“	2,5 x 300 mm	1/2,5/5 kg
133 500 32	GS 35 „Multicast“	3,2 x 350 mm	1/2,5/5 kg