





## Sürtünmeye Dayanıklı ,Yüksek Alaşımli Sert Dolgu Elektrodu

# HE 650

**Eigenschaften:**

Speziell entwickelte Hartauftragungs-Elektrode mit hohem Chromgehalt für hochgradig abriebfeste Hartauftragungen. Extreme Ausbringung von 170 % durch besondere Zusätze in der Umhüllung. HE 650 zündet sehr leicht und zeichnet sich durch gleichmäßigen Fluss, einen gut brennenden Lichtbogen und nahezu schlackefreiem Schweißgut aus. Aufgrund des äußerst widerstandsfähigen Schweißgutes ist die HE 650 besonders gut für Kanten- und Flächenauftragungen an Baggerzähnen, Förderkübeln, Schaufelrädern, Sandpumpen, Mischerarmen, Abstreifern und auch für Planiermesser sowie Fräser geeignet.

**Kaynak Pozisyonu :** **Akım Cinsi / Akım Kutpu :**

Erhöht die Standzeit um ein Vielfaches

**Uluslararası standart Sembolleri :**

DIN 8555: E10-UM-65-GTR

**Kaynatılabilecek Temel Çelikler :**Tüm alaşımlı ve alaşımsız çelikler ,  
Sert Mangan Çeliği**Mekanik Kalite Değerleri :**

Sertlik: ca. 63 HRC

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
146 525	HE 650	2,50 x 350 mm	5/15 kg
146 532	HE 650	3,25 x 350 mm	5/15 kg
146 540	HE 650	4,00 x 350 mm	5/15 kg
146 550	HE 650	5,00 x 350 mm	5/15 kg