

Kesme ve oluk açma elektrodu

TS NUT


Özelliği :

Metal parçaları eriterek kesen , delen ve metal parçalara eriterek oluk veya kaynak ağı açan özel bir elektroddur. Elektrod metal parçaya yaklaşık 15° bir açı iletestere ile kesme hareketi ile uygulanması gerekir. Taşlama ve temizlemeye gerek yoktur.Özellikle tamir ve bakım kaynağı işlemlerinden önce parçanın kaynağa hazırlanmasında kullanılan genel amaçlı bir elektroddur.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
160 075	TS Nut Standard	2,50 x 350 mm	5/15 kg
160 076	TS Nut Standard	3,25 x 350 mm	5/15 kg

Uluslararası standart Sembolleri :

Özel alaşım

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Tüm Metal Alaşımilar . Örneğin alaşımsızdan yüksek alaşımli metallere , döküm , renkli veya yumuşak metallerde uygulanır.

Mekanik Kalite Değerleri :

Akım Gücü :

Ø 2,50 mm = 100 – 160 A

Ø 3,25 mm = 130 – 200 A