



Kadmiyum İçerikli, Üiversal Sert Gümüş Lehim Teli

AG 56 U

Özelliđi :

Kendinden dekapanlı, çok amaçlı sert gümüş lehimleme telidir. Uygulaması çok kolaydır. Çok düşük ergime ısısına , dar yumuşak ergime bölgesine, oldukça iyi dayanıma sahiptir. Üzeri rahatça işlenebilir. Kadmiyum içeriklidir. Nötr alevle yada asetileni hafif artırarak uygulanabilir.

2.5141

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 3677: B-Ag 40 Zn CdCu-595/630

DIN EN 1044: AG 304

DIN 8513: L-Ag 40 Col

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Alaşımız/az alaşımızlı çelikler, Bakır, Bakır alaşımızlı çelikler, Nikel, Nikel alaşımızlı çelikler Paslanmaz Çelikler v.b.

Mekanik Kalite Deđerleri :

Çekme Dayanımı : 410 ile 510 Mpa

Ergime Derecesi : 595 C ° ile 630 C °

Çalışma Derecesi : 610 C °

Uzama : % 25

Renk : Açık Sarı

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
215 615	AG 56 U	1,5 x 500 mm	2,5/10 kg
215 620	AG 56 U	2,0 x 500 mm	2,5/10 kg