



Kadmiyum İermeyen, Universal Sert Gmř Lehim Teli

AG 57 U

zelliđi :

Kendinden dekapanlı,ok amalı sert gmř lehimleme telidir. Kadmiyum iermez. elik , bakır , bakır alařımları , nikel, nikel alařımlarının atlak lehimlenmesinde kullanılır. Birok farklı alařımı kendi aralarında lehimleme ile birleřtirir.+200 C iřletme ısısına uygun lehim yerlerinde kullanılır. Bu lehim teli VG 81 245 ,3 kısım Marina normuna gr deniz suyu iin kullanımına uygundur. Lehim ieriđindeki Silisyum ,Ikarbon eliklerin ehimlemesi sırasında mekanik kalite deđerlerini dřrebilir.



Stok Nr.	rn Tanımı	l	Paket
215 657 15	AG 57 U	1,5 x 500 mm	2,5/10 kg

2.5165

Uluslararası standart Sembolleri :

ISO 3677: B-Ag 40 Cu Zn Sn-650/710
EN 1044: AG 105
DIN 8513: L-Ag 40 Sn

Kaynatılabilecek Temel elikler :

Ist geeignet fr Sthle, nichtrostende Sthle,
Kupfer und Kupferlegierungen, Nickel und
Nickellegierungen

Mekanik Kalite Deđerleri :

ekme Dayanımı : 350 ile 430 Mpa
Ergime Derecesi : 650 C ile 710 C 
alıřma Derecesi : 690 C 
Uzama : % 20
Sertlik : 130 HB