



Universal Sert Alüminyum Lehim Kaynak Teli

AL 100

Özelliđi :

Alüminyum ve alüminyum alaşımların kaynağında kullanılan özel alaşımlı bir lehim çubuğudur. İnce akışkan lehim çubuğunun düzgün kılcal etkisi vardır. Çok düşük ısıda birleştirme yapabildiğinden parçanın erimesini önler. Elokso olursa lehim dikiş yeri biraz koyu bir renk alır. Özellikle ince saçlarda tavsiye olunur.

Uygulama :

Şalamadan hafif gas çıkışı ayarlayınız. Çaprazlama tavlayınız, taki dekepan hazır oluncaya kadar. Sonra çubuğun ucunu ısıtınız. Dekapana bandırınız ve lehim yapacağınız bölgede eritiniz. Lehim yapacağınız bölgenin ısını artırmayınız. Dekapan artıklarını yıkayınız veya fırçalayınız. Özellikle 3 mm kadarki saçlar için idealdir. Bu ürün için tavsiye edilen dekepan "new generation"

Kullanım alanları :

Hafif metal yapılarda, gıda ve elektronik endüstrisinde , mobilya ve araçlarda birleştirme ve tamir amaçlı kullanılır.



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
221 002	AL 100	2,0 x 500 mm	2,5/10 kg
221 003	AL 100	3,0 x 500 mm	2,5/10 kg

3.2585

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN 1732: SG AISi 12

AWS/ASME SFA-5.10: ähnlich ER4047

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

3.2381, 3.2383, 3.2581, 3.2583

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	100 Mpa
Birleştirme ısısı :	+ 500 °C
Çekme Dayanımı:	200 Mpa
Uzama :	% 5
Elektrik iletkenliği :	17 - 27 S m/mm ²