



Sert Alüminyum Lehim Teli

AL 400

Avantajı :

- Uygulanan hammaddeden çökmez yada eriyip kalkmaz.
380 °C gibi çok düşük işletme ısına sahiptir.
- İnsan sağlığına zararlı dekapan içermemektedir.
- Uygulanan malzemede daha az deformasyon
380 °C işletme ısısından dolayı


Özelliği :

- Hammaddede de çökme veya erime yapmaz. Çünkü 600 C ısıda çalışan sert lehimlerin yerine 380 C ile lehimleme yapar.
- Bir çok farklı ısı kaynağı ile uygulanabilir. Lehim tabancası, propan, butan, sıcak hava tb., (Asetilen uygulamayınız)
- Yapmış olduğunuz lehim 400 C ile çok basit ayrılabilir.

Uygulama Alanları :

- Alüminyum, alüminyum alaşım, alüminyum döküm, alüminyum çinko alaşımlarının birleşiminde
- Bir çok farklı alaşımdaki alüminyum alaşımli parçaların birleşiminde .
Örneğin yağ kazanları , testere motorunun zincir koruyucuları , eski araç restorasyonları , motorsiklet ve araç tamirlerinde
- Alüminyum kap ve kapaklardaki çatlak veya delik tamiratlarında
- Üzeri zımparalanabilir, polişlenebilir , delinebilir ve klavuz çekilebilir.


Uygulama :



1. Parçayı ısıtınız.



2.AL 400 'yü ısıttığınız yüzeye değdirince erimesi gerekir.



3. Herhangi bir tornavida ile oluşan Oxit tabakasını alt üst ediniz.



4. Yavaşca soğumaya bırakınız.

Uluslararası standart Sembolleri :

Özel Alaşım

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Alüminyum ve Alüminyum alaşımları , Çinko-Alüminyum alaşımları ,

Mekanik Kalite Değerleri :

Çekme Dayanımı: 118 Mpa

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
224 000	AL 400, Alüminyumlot	3,0 x 335 mm	600 g
224 001	AL 400 Alüminyum lehim Seti 4 parça Setin İçeriği : – AL 400 Alüminyumlot, 400 g Paketlenmiş – Yüksek performanslı gazve tetik tertibatı „Express“ – Technolit® Düz Tornavida – Eldiven		1

