



Konteyner çeliği ve kazan çeliği Gazaltı kaynak Teli

MSG 68 Corten

Özelliği :

Bakır - nikel alaşım içerikli hava şartlarına dayanıklı kazan ve boru çeliklerinin MAG kaynağında kullanılan hafif alaşımlı gazaltı kaynak telidir. M21 karışım gazı kullanarak kaynak yapılabilir Kaynak kısa aralıklarla yapılmalıdır. Ön tavlama kullanacağınız çeliğe göre olmalıdır.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Uluslararası standart Sembolleri :

EN 440: G 42 2 C/M G0

ASME/AWS A-5.28: ER 80 S-G

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.0025, Corten A, B, C, Patinox 37,

RBH35, HSB37, HSB55C,

A cor 37, A cor 50

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 420 Mpa

Çekme Dayanımı: 500 - 640 Mpa

Uzama : % 22

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
310 163 08	MSG 68 Corten	0,80 mm	15 kg
310 163 10	MSG 68 Corten	1,00 mm	15 kg

