

Gazaltı Lehim Kaynak Teli

Albronz 800

Birçok farklı materyali birbirlerine kaynatır.

Özelliği :

Bakır-Alüminyum alaşımli (MIG/MAG) gazaltı kaynak telidir. En çok otomotivte galvanizli ince kaporta saçlarının kaynağında kullanılır. Özellikle EN 439/1 'e göre 99.996 – 99.998 % Ar gazı ile birçok farklı saç alaşımlarını birbirleri arasında kaynatır. (Bakır-Çelik, paslanmaz çelik, paslanmaz çelik-bakır , galvanizli saç v.b.) Ayrıca bökme demir tamir kaynaklarında da kullanılır. Büyük parçalarda önceden tavlama gerekebilir. Dolgu amaçlı impuls kaynak tavsiye edilir.

Kaynak Pozisyonu : Akım Cinsi / Akım Kutpu :



DC (+)



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
310 208	Albronz 800	0,8 mm	5 kg
310 210	Albronz 800	1,0 mm	5 kg
310 308	Albronz 800	0,8 mm	15 kg
370 001	Adapter für Schutzgas-Drahtspulen		1

2.0921

Uluslararası standart Sembolleri :

EN 14640: S-Cu6100(CuAl-8)

DIN 1733: SG-CuAl8

AWS/ASME SFA-5.7: ER CuAl-A

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

z.B. Al-Bronze mit 7 – 9 % Al, Kupfer mit Kupferlegierungen sowie Auftragschweißungen auf un- und niedriglegierten Stählen und auf Gusseisen, z.B.: Gleitschienen, Laufflächen, Lagern, Armaturen etc.

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 200 Mpa

Çekme Dayanımı: 430 Mpa

Uzama : % 40

Darbe Dayanımı: 100 J



Paslanmaz Çelik

Bakır

Galvanizli saç

Pirinç

Çelik