



Alüminyum için Gazaltı Kaynak Teli

MSG Alamax®

Özelliği :

Birçok farklı alışımda alüminyumları kendi aralarında veya birbirleri arasındamükemmel şekilde kaynatan kusursuz gazaltı kaynak telidir. Bu alaşım tamir ve bakım için özel olarak geliştirilmiştir. Mükemmel kaynak yapabilir. Çatlaklara karşı olağanüstü dayanıklılık gösterir. Yüksek çekme dayanımına sahiptir. Tel itme mekanizmalarında dolanma yapmaz. Özellikle tüm alüminyum tamiratlarında kullanılır. Örneğin ;Ağır vasıtalarda,römorklarda, yükleme raflarında , ağır vasıta şasi krikolarında .Kalın parçalar +150 ile +200 °C arasında ön tavlama gerekmektedir.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
330 008	Alamax Schweißdraht	0,8 mm	7 kg



3.3556

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 18273: S A 5356

DIN 1732: SG AlMg 5

AWS/ASME SFA-5.10: ähnlich ER 5356

Kaynatılabilir Temel Çelikler :

3.3315, 3.3535, 3.3555, 3.2315

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 110 Mpa

Çekme Dayanımı: 250 Mpa

Uzama : % 25