



Darbeye Dayanıklı Sert Dolgu Telidir.

MSG F-650 Abratec

Özelliği :

Hızlı çalışan yapı parçalarında oluşan aşınmada kullanılan aşınmaya dayanıklı sert dolgu telidir. Dolgu yapılan kaynak yeri abrazyona karşı özel alaşımı sayesinde darbe ve çarpmaya karşı yüksek dayanıklılık gösterir ve aşınmaz. Dolgu yapılan kaynak yeri sadece taşlanabilir. Cürufu çok basit temizlenir. Yinede ara tampon teli tavsiye edilir.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Bu tel gazaltı kaynak makinasız „open arc“ sistemi le kullanılabilir.

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
340 110	MSG F-650 Abratec	1,2 mm	13 kg
340 111	MSG F-650 Abratec	1,6 mm	13 kg
370 001	Adapter für Schutzgas-Drahtspulen		1

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN 8555: MF 2-GW - 55 GP

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Aşınan kepçe tırnakları, tarak kovası, kesicilerde, salyangoz tesisatlarında ,salyangoz pompalarında, darbeli kırıcılarda , kömür rende bıçaklarında kırma makina, parçalarında , haddanelerde dolgu amaçlı kullanılır.

Mekanik Kalite Değerleri :

Sertlik : 45 – 58 HRC

