

WIG (TIG) Çubuğu

WIG Inomax 2

Özelliği :

Östenetik tipte niobyumla stabilize edilmiş , krom nikel 'li paslanmaz çelikler için dolgu özellikli TIG kaynak çubuğudur. Korozyon direnci yüksektir. 400°C'ye kadar taneler arası korozyona, 800°C'ye kadar hava ve oksitleyici gaz ortamlarında tufalleşmeye karşı dirençlidir.

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
350 502 16	WIG Inomax 2	1,6 x 1.000 mm	5/10 kg
350 502 20	WIG Inomax 2	2,0 x 1.000 mm	5/10 kg
350 502 24	WIG Inomax 2	2,4 x 1.000 mm	5/10 kg
350 502 32	WIG Inomax 2	3,2 x 1.000 mm	5/10 kg

1.4551

Uluslararası standart Sembolleri :

EN 12072: W 19 9 Nb (Si)

DIN 8556: SG X 5 CrNiNb 19 9

AWS/ASME SFA-5.9: ER 347 (Si)

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4319,

1.4306, 1.4301, 1.4303, 1.4308,

1.4310, 1.4312

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : 380 Mpa

Çekme Dayanımı: 550 Mpa

Uzama : % 30

Darbe Dayanımı: 65 J (+ 20 °C)