



KOROZYON KORUYUCU

6 Yıl
Garanti

Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel Çinko Kaplama Programı

Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Uzmanı

- Sıcak galvaniz kaplama 80 µ- 100 µ olmalıdır.
- Soğuk kaplama ,sıcak kaplamanın 30 µ üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 µ)
- Soğuk kaplama için Technolit olarak bizim önerimiz;

Uygulama :

- 1.) Parçayı pastan , curuftan , gres ve yağdan temizleyiniz.
- 2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Çinko Spreyi (800011) ile 3-4 kat çaprazlama boyayın.
Her kat yaklaşık 30 - 40 µ yüzey oluşturur.
- 3.) Her hat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakın.
- 4.) En üst tabakayı Technolit Onarıcı Sprey (800000) ile sıcak daldırma galvaniz renk tonunuda yakalayabilmeniz için 1-2 kez çaprazlama boyayınız.
- 5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı veriniz.

Onarıcı Çinko Sprey, Açık Renkli
% 99 saf kuru çinko içerir.

- Tam sıcak daldırma galvaniz rengindedir.Hasarlı sıcak daldırma galvaniz tamiratında kullanılır.
- Korozyon koruyucudur.
- Sıcak daldırma galvaniz ile aynı renk tonundadır.
- Hemen hemen bütün yüzeylerde kullanılır.
- Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir üst yüzey filmi oluşturur.
- Aşınmaya çok dayanıklıdır.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- Punta kaynakları için idealdir.
- % 99 çinko muhteviyatı içerir.

6 Yıl
Garanti

Uygulama Yerleri

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları,Elektrik direk imalatçıları, v.s.

| Art. Nr. | Ölçü ve koli miktarı | Fiyatı |
|----------|-----------------------------------|--------|
| 800 000 | 500 ml. sprej - 12 / 24 lü kolide | |