



KOROZYON KORUYUCU

6 Yıl Garanti

PREMIUM

Onarıcı Çinko Srey - Açık Renkli
2000 saat Tuz püskürtme Testi

- İçerdiği saf % 99,995 çinko pikmenti sayesinde korozyona karşı optimum katodik koruma sağlar
- Çinko tozları yerine çinko pulları içerdiğinden pasif bariyer koruma sağlar,
- DIN EN ISO 1461 normuna göre hasarlı çinko onarımlarında kullanılır
- Tepsi (pul) şeklindeki metal pikment örtüğünden pasiv bariyer ve aktif korozyon koruması sağlar
- Parçalardaki geometri ,geleneksel çinko spreylere göre nem girişini engeller veya azaltır
- Metal yüzeylerde mükemmel ve uzun süreli koruma sağlar
- Üzeri çok iyi boyanabilir
- +240 °C ısıya dayanıklıdır
- Mekanik olarak sağlam yüzey oluşturur
- Son damlasına kadar güçlü püskürtme sağlar
- Kısa sürede iş biter, tek püskürtme yeterli olur
- Kış şartlarına dayandığından emniyetlidir




Kullanım alanları:

- Çelik konstrüksiyon veya galvanizli parçalarda oluşmuş üretim hasarlarında veya pasların tamiratında kullanılır
- Korozyona karşı , çelik yüzeylerde astar olarak kullanılır
- Araba parçaları , kamyon karoseri, destek direklerinde v.b. kullanılır
- Çitleri ve tarım arazilerini kaplama yapar


Art. Nr.	Ölçü ve koli miktarı	Fiyatı
800 002	500 ml. sprej - 12 / 24 lü kolide	

Geleneksel çinko spreylere göre çok avantajlıdır



Özel çinko tozu sayesinde konvansiyonel korozyon koruma

- Çinko tozu yoğunlukla korozyon pikmentidir
- Çinko elementindeki elektronegatif potansiyel , çinko tozunu on yıllarca süre aktif bir antipas pikmenti olarak ağır korozyon koruması sağlamıştır




Çinko Onarıcı Srey „Premium“ ile korozyon koruma

- Çinko pulları çinko tozu gibi katodik koruma sağlar
- Bu pullar şekilleri sayesinde

İdeal Korozyon Koruma

İdeal Korozyon koruma elde etmek için aktif katodik korozyon koruma (metal çinko pikmenti) ve pasiv bariyer koruma (pul/tepsi şeklinde metal pikment örtüsü) karışımı gerekir



kısa difüzyon yolu

girişini engeller , difüzyon yolunu uzatır, korozyon direncini geliştirir



Çinko tozlu saç yüzeye 2.000 saat aşındırılmış (işlenmiş) tuz püskürtme uygulaması



Beschichtung mit Çinko Onarıcı „Premium“-Sprej ile kaplama uzun süreli – Längere difüzyon yolları



Çinko Onarıcı Sprej „Premium“ ile astarlanmış saç yüzeyde , 2.000 saat aşındırılmış (işlenmiş) tuz püskürtme uygulaması ile kesin çözüm