



KOROZYON KORUYUCU

6 Yıl
Garanti

Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel Çinko Kaplama Programı

Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Uzmanı

- Sıcak galvaniz kaplama 80 μ - 100 μ olmalıdır.
- Soğuk kaplama ,sıcak kaplamanın 30 μ üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 μ)
- Soğuk kaplama için Technolit olarak bizim önerimiz;

Uygulama :

- 1.) Parçayı pastan , curuftan , gres ve yağdan temizleyiniz.
- 2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Çinko Spreyi (800011) ile 3-4 kat çaprazlama boyayın.
Her kat yaklaşık 30 - 40 μ yüzey oluşturur.
- 3.) Her hat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakın.
- 4.) En üst tabakayı Technolit Onarıcı Sprey (800000) ile sıcak daldırma galvaniz renk tonunuda yakalayabilmeniz için 1-2 kez çaprazlama boyayınız.
- 5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı veriniz.

Saf Çinko Sprey, Koyu Renkli
% 99 saf çinko içerir.

- **Korozyon koruyucudur.**
- Çok iyi tutunur ve çok hızlı kurur.
- Elektrik iletkenliği vardır.
- Punta kaynak boyası için idealdir.
- 490°C ısıya dayanıklıdır.
- DIN EN ISO 2409 kesit testi,
DIN EN ISO 1519 büküm testi ,
DIN 50021 Tuz püskürtme testine göre sertifikalıdır.

6 Yıl
Garanti

- % 99 saf kuru çinko muhteviyatı içerir.

Uygulama Yerleri

Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine imalat firmaları, Elektrik direk imalatçıları, v.s.

Art. Nr.	Ölçü ve koli miktarı	Fiyatı
800 011	500 ml. sprej - 12 / 24 lü kolide	