



Kesme ve Soğutma Yağları

6 Yıl Garanti

BEST OF
Technolit®

Technolit'ten Yeni Nesil Kesme Yağı Spreyi

Kesme Yağı Sprey „Extra“

- Hiç bir agresif madde içermemesine rağmen , çok ağır metal işlemlerde dahi güçlü bileşenleri sayesinde olağan üstü kesim kolaylığı sağlar.
- Özellikle spreyedeki kuvvetli yapışkanlı köpüğü sayesinde kesici aletlerde uzun süreli yapışma sağlar.
- Soğutma ve kesme etkisi kesici aletlerin ömrünü uzatır.
- Çelik, paslanmaz çelik , alüminyum , renki saçlarda agresif maddesi olmamasına rağmen kesimi kolaylaştırır.
- Özellikle yüksek alaşımli , sertleştirilmiş mukavemet, yüksek çeliklerin talaş alma işlemini kolaylaştırır.
- Kesici takımların ömrünü uzatır, örneğin elmas ucu, matkap ucu, freze ve kalvuzlarda .
- Yüksek sıcaklıklarda dahi olağanüstü bir yağlama tabakası oluşturur, buda takım tutucularla kesici aletlerin birbirlerine kaymasını önler

Uygulama Alanları :

Yüksek alaşımli , sertleştirilmiş yüksek mukavemetli çeliklerde , örneğin rulmanlarda , hassas ölçme aletlerindeki çeliklerde , ısıya dayanıklı çeliklerde, Titan veya Tantal alaşımli çeliklerde , krom nikel alaşımli çeliklerde, talaş alma, delme diş açma işlemlerinde rahatlıkla uygulama yapılabilir.



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
860 065	500 ml. sprej	
901 510	10 lt. plastik teneke	

Kimyasal ve Teknik Özellikleri	Uygun Normlar	
Yağ		Mineral yağ
Yoğunluk, 15 °C	DIN 51757	1030 kg/m ³
Viskositederecesi	DIN 51519	68 ISO-VG
Pourpoint	DIN ISO 3016	-21 °C
Alev alma	DIN ISO 2592	160 °C
Kükürt-oranı	ASTM D-1662-595	pos
Klor-oranı	DIN 51577	pos