



BOYA BÖLÜMÜ

Atılabilir (Püskürtülebilir) Ek Yeri Sızdırmazı (Meges)

- MS içerikli , tek bileşenli yapıştırıcı/sızdırmaz malzemesi, hava ile temasla sertleşir
- Elastiktir, neme, hava şartlarına ve -40 °C ile +80 °C'ye kadar (kısa süreli 120 °C'ye kadar) ısıya dayanıklıdır
- Oda sıcaklığındaki uygulamadan hemen sonra (kabuk tutmasından yaklaşık 20 dakika sonra) çoğu boyalar ile boyanabilir, ideal olarak yaklaşık 2 saat içerisinde boyanmalıdır
- Metallerde (çinko, alüminyum, çelik), astarlanmış ve boyalı metalda, ahşap malzemelerde, çok sayıda termoset ve termoplastik malzemelerde (PE, PP, PTFE hariç) iyi tutunur
- 12 Yıl UV-Dayanıklılık testi mevcuttur
- İzosiyanat içermez



Kullanım alanları:

Karoseri alanları, konteyner ve otomobil üretimi, havalandırma ve klima tekniği, metal üretimi, elektronik sanayisi vb.

Stok Kodu	Ölçü	Fiyatı
900 316	Atılabilir Siyah 310 ml.	
900 317	Atılabilir Gri 310 ml.	
900 318	Atılabilir Beyaz 310 ml.	
713 090	Mavi Havalı Meges Tb	

