



YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ

Multibond

Technolit'ten Yeni Nesil Profesyonel MS Polimer Bazlı Yapıştırıcı

- Yapıştırma sorunuz mu var ?**
Mukavemet sorunuz mu var ?
Kopma sorunuz mu var ?
Farklı malzemeler mi yapıştırmak istiyorsunuz ?
Boyaya dayanıklılık mı istiyorsunuz ?

- Neme dayanıklı ,sürekli elastik,tek karışimli ,MS POLİMER bazlı (geliştirilmiş Silan) yapıştırıcı sızdırmaz.
- Kış şartlarına, yıpranmaya , UV ışınlarına , tuzlu suya , sulandırılmış asit ve alkali bazlı kimyasallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
- Silikon , çözücü madde , aşındırıcı, isocyanat içermez.
- Uygulamanın hemen ardından yaşken daki üzerine boya , cila uygulanabilir.

Yapıştırılacak Malzeme Cinsi

- Hemen hemen bütün materyallerde. Örneğin .: Demir, Çelik, Bakır, Pirinç, Galvanizlenmiş Saç ve Paslanmaz Çelik,
- PE, PP, PTFE dışında bütün plastiklerde Plexiglas, köpük, lastik ve PVC
- Birçok taş çeşidinde .Örneğin.: Beton, Mermer, Granit, Terracotta und Basalt
- Cam, Ayna v.s

Teknik Veriler :

Isiya Dayanıklılık:	-40°C ile +90°C (kısa süreli +120°C)
Uygulama Derecesi:	+5°C bis +30°C
Kabuk oluşma:	15 dk.
Kopma esnemesi:	% 500
Çekme Kuvveti:	300 N / cm2
Koku:	kokusuz
Raf ömrü:	açılmadan 12 ay
Renk:	gri , siyah , beyaz

Uygulama Alanları :

- Cam ve metal ve polyster yapılar da
- Dış çephe giyilmelerde,cam tavanlarda ,PVG Tesisat, su depolarında , teknelerde
- Sıcak Soğuk Klima tekniklerinde
- Enerji tekniklerinde (Havalandırma Kanalları)
- Sıhhi tesisat; (Duşakabin , duş teknesi)
- Saç ve plastik tekniklerinde (Birleştirme derzlerinde, zor yapışan malzemelerde. Alüminyum ve galvanizli saçlarda)
- El işi ile uğraşanlar (Zor yapışan veya nemli taş , ahşap , metal veya camların birbirleri arasında yapıştırma)
- Tarım makinalarının tamiratında (Yüksek vibrasyona mağruz kalan parçaların birleştirilmesinde)



Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
900 326	310 ml. - SİYAH	12 li koli
900 327	310 ml. - GRİ	12 li koli
900 328	310 ml. - BEYAZ	12 li koli
900 329	310 ml. - ŞEFFAF	12 li koli