



Radyatör Dolaşım Sistemi Kireç Temizleyicisi

KÜHLERREINIGER

Kullanım Amacı :

Radyatörünüzde oluşmuş sahte antifriz veya saf su yerine ilave edilen çok kireçli suyun zaman içinde meydana getirdiği tıkanıklılığı açar.

Özelliği :

Asit içerir.
Yanıcıdır.
Uygulamaya **DİKKAT** ediniz.

DİKKAT !!!:

40 °C üzeri sıcaklıkta (sıcak motorda) uygulamayınız.
Kurutmayınız.

İş güvenlik kurallarına uygunuz.

Doğrudan cildinize temas etmesin.

Uygulama :

1:5 veya 1:10 su ile inceltilir. EN FAZLA 5 dakika devir daim yapılır. Pis su boşaltılır. Tekrar duru su ile durulanılır. Uygun antifriz ilave edilir.
Haddinden fazla kalırsa alüminyum radyatörünüze zarar verir.

Tüm binek ve ticari araçlar , kamyonetler, minibüsler, hafif kamyonlar, tarım araçları , inşaat makinaları otobüsler ve ağır kamyonların radyatörlerinde uygulanır



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
900 410	250 ML.	12 Ad.TL

Neden kullanmalıyım ?

Radyatöre zarar vermeden mükemmel temizlik imkanı sağlar. Daha temiz radyatör ,daha uzun ömürlü Antifriz demektir.

