



## Gıdaya Uygun Yağlar

## Gıda Yağlama Gresi

- Gıda sektöründe rulman ve kızak yatakların yağlanmasında kullanılır çok amaçlı açık renk yağlama gresi
- NSF-H1 kayıtlı (No. 141748)
- Sürtünme yüzeyini, korozyon ve aşınmaya karşı güvenilir bir şekilde koruyan taşıyabilir yağ filmi oluşturur
- Sıcak suya, buhara ve -20 °C ila +120 °C kadarki yüksek sıcaklığa dayanıklıdır
- Yağlama aralıklarının uzatılmasını sağlar
- Dolum ve paketleme makinelerin rulman yataklarını, vidalı mil veya kızak gibi diğer makine parçalarını yağlar



Özel Tanım	KF 2 K - 20	
Renk	şeffaf	
Kalınlaştırıcı	Alüminyum kompleks sabunu	
Kullanım Sıcaklığı °C	-30 ile + 120 °C'ye kadar	ev yöntemi
Damlama Noktası °C	> 240 °C	DIN-ISO 2176
Ezilme mm 10 <sup>-1</sup>	265 - 295	DIN-ISO 2137
NLGI-Sınıf 2	DIN 51818	
Baz Yağ	Tıbbi beyaz yağ	
Katı Yağlama maddesi	-	
Akış Basıncı	-20 °C'de hPA < 1.400	DIN 51805

Art. Nr.	Ölçü	Fiyatı
901 454	500 ml., Sprey	