



PASLANMAZ

Ecomat 160 E - Inverter Elektrot Kaynak Mk.



Art. Nr.	Ölçü	Ambalaj
G400 005	Set - 160 A	1 li koli

Teknik Veri :

Şebeke Gerilimi :	230 V 1 PH 50 Hz.
Şebekeden Çekilen Güç:	6,7 KVA
Kaynak Akımı :	160 A
Elektrot kalınlığı:	4 mm' e kadar
Kaynak Akımındaki Performansı:	160 A'de % 35 120 A'de % 60 100 A'de % 100
S - Sembolü :	evet
CE-Sembolü :	evet
Ağırlık :	6,2 Kg.
Ölçü, mm (L x B x H):	380 x 160 x 260

Power TiG 170 - Inverter TiG Kaynak Mk.



Art. Nr.	Ölçü	Ambalaj
401 055	Set - 170 A	1 li koli

Teknik Bilgi :

Şebeke :	230 V50/60 Hz. +/- 15%
Şebekeden Çekilen Güç:	ED 50% 6,3 KVA ED 100% 5,0 KVA
Performans Faktörü:	ED 50% 0,85
TiG te kaynak akımı :	5 - 170 A
Elektrot'ta kaynak akımı :	5 - 140 A
Kaynattığı saç kalınlığı :	8 mm çelik
Kaynak performansı TiG'de :	120 A'de % 100 performans Elektrot'ta :170 A'de % 40 Performans
Normlar:	EN 60974-1 / EN 50199
Ağırlık:	9,0 kg
Ölçü (L x B x H):	400 x 160 x 260 mm

Inverter Alüminyum TiG Kaynak Mk.
Blue-Star 210 AC/DC Evo

Art. Nr.	Ölçü	Ambalaj
401 065	Set - 210 A	1 li koli

Teknik Bilgi :

Şebeke :	230 V50/60 Hz. +/- 15%
Şebeken Çekilen Güç :TiG	4,8 KVA
Elektrod	5,5 KVA
Performans Faktörü:	0,99 Cos
TiG te kaynak akımı :	5 - 210 A
Elektrot'ta kaynak akımı :	5 - 170 A
Kaynattığı saç kalınlığı :	12 mm çelik
Kaynattığı saç kalınlığı :	12 mm alüminyum
Kaynak performansı TiG'de :	140 A'de % 100 performans Elektrot'ta :120 A'de % 100 performans
Ağırlık:	8,8 kg
Ölçü (L x B x H):	355 x 134 x 275 mm