



Kaynak Çapak Koruma

6 Yıl Garanti

Schweißschutz-Spray**Kaynak Çapak Koruyucu Sprey****Sağlığa zararlı diklometan içermez.**

Kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Silikonsuzdur.
- Nozulun ve memenin ömrü uzar
- Gaz akışını engellemez, bu yüzden daha az çapak yaptırır.
- Kaynak daha güzel olur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 007	500 ml. Sprey	24 Adet	

**Perlschutz-Spray****Toz Kaynak Çapak Koruyucu Sprey****1000 C° ısıya dayanıklıdır.**

Çok yüksek amperli Gazaltı veya elektrod makinaları ile kaynak yapılan parçalara veya nozulun içine sıkılarak standart kaynak çapak koruyucunun pek işe yaramadığı durumlarda, kaynak çapağının parçalara veya nozula yapışmasını engellemek amacı ile kullanılır.

Özellikleri :

- Silikon ve yağ içermediğinden dolayı tekrar işlem görmeden boyanabilir.
- Çok azı bile son derece etkilidir.

VW Parça Nr.Z 376 209 TE

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
820 000	500 ml. Sprey	24 Adet	

**Schweißschutz STM****Kaynak Çapak Koruyucu Sıvı****Kullanım Amacı:**

Kaynak esnasında yüzeye, nozula ve kaynak memesine çapaklanmasını engellemek amacıyla kullanılır.

Özellikleri:

- Mavi renklidir,
- Yağ ve silikon içermez.
- Kullanıcı dostudur.
- Solventsiz bir anti-yapışkan sıvısıdır.
- Diklometan içermez
- Uzun süreli bir film tabakası oluşturur.
- Çapağın yapışmasına engel olur.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 300 XXX	1-5-10--20-30 lt.	1 Adet	

