

Paslanmaz Kaynak Telleri

MSG 19-9

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G320 208	Ø 0,80mm	15 Kg.	
G320 210	Ø 1,00 mm	15 Kg.	
G320 212	Ø 1,20 mm	15 kg.	

1.4316

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si

AWS A-5.9 ER 308 L Si

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4301, 1.4308, 1.4306

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	> 250 Mpa
Çekme Dayanımı:	> 510 Mpa
Uzama :	> % 30
Darbe Dayanımı:	> 325 J (- 196 °C)

MSG 19-12-3

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G320 408	Ø 0,80mm	15 Kg.	
G320 410	Ø 1,00 mm	15 Kg.	
G320 412	Ø 1,20 mm	15 kg.	

1.4430

Uluslararası standart Sembolleri :

EN ISO 14343-A G19 12 3 LSi

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4301, 1.4308, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4948

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	> 215 Mpa
Çekme Dayanımı:	> 510 Mpa
Uzama :	> % 30
Darbe Dayanımı:	> 32 J (- 120 °C)