

Paslanmaz Kaynak Telleri

WIG 19-9

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (+)



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G350 210	Ø 1,00 mm x 1 mt.	5 Kg.	
G350 215	Ø 1,60 mm x 1 mt.	5 Kg.	
G350 220	Ø 2,00 mm x 1 mt.	5 kg.	
G350 225	Ø 2,40 mm x 1 mt.	5 kg.	

1.4316

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 14343: W 19 9 L Si

DIN 8556: SG X 2 Cr Ni 19 9

AWS/ASME SFA - 5.9: ER 308 L Si

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4550, 1.4541, 1.4552, 1.4948,
1.4306, 1.4301, 1.4308, 1.6900,
1.6901, 1.6902, 1.6903

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 315 Mpa
Çekme Dayanımı: >510 Mpa
Uzama : > % 35

WIG 19-12-3

Kaynak Pozisyonu :



Akım Cinsi / Akım Kutpu :

DC (-)



Kullanılması Gereken Koruyucu Gaz : DIN EN 439: I 1

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
G350 410	Ø 1,00 mm x 1 mt.	5 Kg.	
G350 415	Ø 1,60 mm x 1 mt.	5 Kg.	
G350 420	Ø 2,00 mm x 1 mt.	5 kg.	
G350 425	Ø 2,40 mm x 1 mt.	5 kg.	

1.4430

Uluslararası standart Sembolleri :

DIN EN ISO 14343: W 19 12 3 L Si,

DIN 8556: SGX2CrNiMo 1912

AWS A 5.9: ER 316 LSi

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.4583, 1.4571, 1.4573, 1.4580,
1.4581, 1.4301, 1.4308, 1.4401,
1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436,
1.4552, 1.4948

Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 215 Mpa
Çekme Dayanımı: > 510 Mpa
Uzama : > % 30
Darbe Dayanımı: > 32 J

TiG-WiG Taynak Telleri için Tungsten Elektrod

Kırmızı : Paslanmaz Çelikler,

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
415 060	1,0 mm	10 Ad.	
415 066	1,6 mm	10 Ad.	
415 070	2,0 mm	10 Ad.	
415 084	2,4 mm	10 Ad.	

